

top vision 1400

top vision 900

GeHa

PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Hellraumprojektion
empfohlen bis Projek-
tionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion
empfohlen bis zur
Raumgröße

>> Innenliegende Teleskopsäule

Leicht versenkbare, innenliegende Teleskopsäule für bequemen Transport und bequeme Aufbewahrung.

>> Bedienerfreundlich

Die Funktionsschalter liegen an der Oberseite des Gerätes.

>> Variable Helligkeit

Durch die Sparschaltung kann der Lichtstrom optimal dosiert werden.

>> Komfort-Ausstattung

Hochwertige 3-Linsen-Vario-Optik, für die optimale Bildschärfeneinstellung am Objektiv. Lampenwechsler mit 2 Halogen-Lampen, für einen unterbrechungsfreien Vortrag bei einem evtl. Lampenausfall. Kabelaufrollautomatik mit integrierter Steckdose für den Anschluss eines weiteren Gerätes.

top vision
1400



top vision
900





top vision 1400

top vision 900

Bestell-Nr.	20 367 531	20 367 517
Lampe/ Lebensdauer	Niedervolt-Halogenlampe 36 V / 400 W / 50 Std.	Niedervolt-Halogenlampe 24 V / 250 W / 50 Std.
Bildhelligkeit ca.	4600 Lumen	2500 Lumen
Sparschaltung ca.	20 %	20 %
Lampenwechsler mit Kontrollanzeige	ja	ja
Objektiv, f = 315 mm	3-Linser	3-Linser
Kondensorlinse	optional	optional
Säulentchnik	Klappsäule	Klappsäule
Zusätzliche Säulensicherung	ja	ja
Maße ohne Säule (B x T x H in cm)	38,5 x 37 x 27	38,5 x 37 x 27
Gewicht in kg	12,5	11,5
Preis €* 	325,00	259,00

Zubehör für top vision 1400, 900

Bestell-Nr.	Spezifikation	Für Geräte	€*
20 252 826	Folienrollen-Bügel, anthrazit	1400, 900	25,00
20 176 940	Staubschutzhaube für Standmodelle	1400, 900	14,80
60 189 944	Niedervolt-Halogenlampe** 36 V / 400 W / 50 Std.	1400	11,80
60 299 340	Niedervolt-Halogenlampe** 36 V / 400 W / 100 Std.	1400	14,30
60 177 296	Niedervolt-Halogenlampe** 24 V / 250 W / 50 Std.	900	5,10
60 211 346	Niedervolt-Halogenlampe** 24 V / 250 W / 300 Std.	900	5,50

** Lampen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen